



No. de résolution  
ou annotation

## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

### RES: 239-08-87 VILLAGES FLEURIS - NOMINATIONS

PROPOSE par Mme Anne Dubé-Duquette  
APPUYE par M. Denis Duhaime

QUE les personnes suivantes soient nommées membres du jury qui verra à l'attribution des prix pour le concours "Villages fleuris":

- M. Paul Lannoy, Surintendant au Jardin Botanique de Montréal.
- Mme Denise Perron, Professeur en art floral et propriétaire du Jardin Laurentien.
- M. Stéphane Labelle, agronome.

QU'une invitation à la remise des prix le 25 août prochain soit faite à tous les participants par les membres du comité de ce concours, M. Luc Desrochers, Président, Mme Anne Dubé-Duquette et Denis Duhaime, conseillers.

(Adopté à l'unanimité)

### RES: 240-08-87 REVISION DU REGLEMENT DES ARCADES DE JEUX

PROPOSE par M. Joseph Lapointe  
APPUYE par M. Benoît Fortier

QUE le texte du règlement no 398, Arcades de jeux, soit révisé par notre conseiller juridique afin d'y apporter les modifications nécessaires pour qu'il ait force d'exécution.

(Adopté à l'unanimité)

### AVIS DE MOTION

M. Benoît Fortier donne un avis de motion à l'effet de présenter à une session ultérieure, ordinaire ou spéciale un règlement pour modifier le zonage et créer la zone Ca-20 sur une partie du lot no 398.

### REGLEMENT NO 458 - RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 1er juin 1987 par M. Denis Duhaime, conseiller;

EN CONSEQUENCE, il est PROPOSE par M. Joseph Lapointe  
APPUYE par Mme Anne Dubé-Duquette

QUE le règlement no 458 soit adopté et qu'il soit statué ce qui suit:

#### SECTION I

#### INTERPRETATION

#### ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:



No. de résolution  
ou annotation

## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

- a) "Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5)": la quantité d'oxygène exprimée en mg/l/l utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20°C;
- b) "eaux usées domestiques": eaux contaminées par l'usage domestique;
- c) "eaux de procédé": eaux contaminées par une activité industrielle;
- d) "eaux de refroidissement": eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement;
- e) "matière en suspension": toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Reeve Angel no. 934 AH;
- f) "point de contrôle": endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement;
- g) "réseau d'égouts unitaires": un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitation;
- h) "réseau d'égouts pluviaux": un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 7 du présent règlement;
- i) "réseau d'égout domestiques": un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé.

### ARTICLE 2 - OBJET

Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Municipalité de Sainte-Sophie, ainsi que dans de tels réseaux d'égouts exploités par une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (Lois refondues du Québec, chapitre Q-2) et situés sur le territoire de ladite Municipalité.

### ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à:

- a) tout nouvel établissement construit ou dont les opérations débutent après la date d'entrée en vigueur de ce règlement;
- b) tous les établissements existants à compter de la mise en opération de l'usine d'épuration municipale, à l'exception des articles 6d) 6e) 6j) et 6k) qui s'appliquent à compter de son adoption.

### ARTICLE 4 - SEGREGATION DES EAUX

Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparatifs, les eaux de surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article 7.



No. de résolution  
ou annotation

## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 7, pourront être déversées au réseau d'égoûts pluviaux après autorisation écrite du ministère de l'Environnement.

Aux fins du présent article, le réseau d'égoûts pluviaux, en tout ou en partie, peut être remplacé par un fossé de drainage.

Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de recirculation pourra être déversée au réseau unitaire.

### ARTICLE 5 - CONTROLE DES EAUX

Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égoûts unitaires, domestiques ou pluviaux, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm (36 pouces) de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux.

Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égoûts pluviaux doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux.

Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux.

### SECTION II

#### REJETS

### ARTICLE 6 - EFFLUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS UNITAIRES ET DOMESTIQUES

Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égoûts unitaires ou domestiques:

- a) des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65°C (150°F);
- b) des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égoûts un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution;
- c) des liquides contenant plus de 30mg/l d'huiles, de graisses et de goudrons d'origine minérale;
- d) de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables;
- e) de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égoûts et de l'usine de traitement des eaux usées;
- f) des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;



No. de résolution  
ou annotation

## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

- g) des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fonderie contenant plus de 100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale;
- h) des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
- |  |   |      |      |
|--|---|------|------|
| - composés phénoliques                           | : | 1,0  | mg/l |
| - cyanures totaux (exprimés en HCN)              | : | 2    | mg/l |
| - sulfures totaux (exprimés en H <sub>2</sub> S) | : | 5    | mg/l |
| - cuivre total                                   | : | 5    | mg/l |
| - cadmium total                                  | : | 2    | mg/l |
| - chrome total                                   | : | 5    | mg/l |
| - nickel total                                   | : | 5    | mg/l |
| - mercure total                                  | : | 0,05 | mg/l |
| - zinc total                                     | : | 10   | mg/l |
| - plomb total                                    | : | 2    | mg/l |
| - arsenic total                                  | : | 1    | mg/l |
| - phosphore total                                | : | 100  | mg/l |
- i) des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées en 6h), mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l;
- j) du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri-chloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommode s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau;
- k) tout produit radioactif;
- l) toute matière mentionnée aux paragraphes c, f, g et h du présent article même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;
- m) toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur.
- n) des microorganismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels microorganismes.

### ARTICLE 7 - EFFLUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS PLUVIAUX

L'article 6 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des paragraphes c, f, g, h et i.

En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts pluviaux:

- a) des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté;
- b) des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO<sub>5</sub>) est supérieure à 15 mg/l;
- c) des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau;



## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

No. de résolution  
ou annotation

d) des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :

1) composés phénoliques	:	0,020	mg/l
2) cyanures totaux (exprimés en HCN)	:	0,1	mg/l
3) sulfures totaux (exprimés en H <sub>2</sub> S)	:	2	mg/l
4) cadmium total	:	0,1	mg/l
5) chrome total	:	1	mg/l
6) cuivre total	:	1	mg/l
7) nickel total	:	1	mg/l
8) zinc total	:	1	mg/l
9) plomb total	:	0,1	mg/l
10) mercure total	:	0,001	mg/l
11) fer total	:	17	mg/l
12) arsenic total	:	1	mg/l
13) sulfates exprimés en SO <sub>4</sub>	:	1 500	mg/l
14) chlorures exprimés en Cl	:	1 500	mg/l
15) phosphore total	:	1	mg/l

e) des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale, animale ou végétale;

f) des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution;

g) toute matière mentionnée aux paragraphes c, f et g de l'article 6, toute matière mentionnée au paragraphe d du présent article, toute matière colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm (1/4 de pouce) de côté, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;

les normes énoncées aux paragraphes a, b, c et f du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation.

### ARTICLE 8 - INTERDICTION DE DILUER

Il est interdit de diluer un effluent devant le point de contrôle des eaux.

L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non-contaminée à une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article.

### ARTICLE 9 - METHODE DE CONTROLE ET D'ANALYSE

Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la quinzième édition (1980) de l'ouvrage intitulé: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" publié conjointement par "American Public Health Association", "American Water Works Association" et "Water Pollution Control Federation".

Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectuée par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné.



No. de résolution  
ou annotation

## Procès-Verbaux du Conseil de la Municipalité de Ste-Sophie

### ARTICLE 10 - REGULARISATION DU DEBIT

Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures.


De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur vingt-quatre heures.


### ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil municipal.

### ARTICLE 12 - PENALITES

- a) Quiconque contrevient à quelque'une des dispositions du présent règlement est passible sur poursuite devant la Cour de Juridiction compétente, d'une amende d'au moins 100,00\$ avec frais, avec ou sans emprisonnement, et à défaut de paiement immédiat de ladite amende et des frais, d'un emprisonnement sans préjudice des autres recours pouvant être exercés contre lui, pourvu que ladite amende n'excède pas 300,00\$ et que l'emprisonnement ne soit pas pour plus de deux (2) mois, ledit emprisonnement devant cesser en tout temps sur paiement de l'amende et des frais.
- b) Toute infraction aux dispositions du présent règlement constitue jour par jour une offense séparée.
- c) Toutes dépenses encourues par la Municipalité par suite du non respect d'un des articles du présent règlement seront à l'entière charge des contrevenants.

  
M. Arnold Greene  
MAIRE

  
M. Yves Desrosiers  
DIR. GEN. (Secr. Trés.)

### REGLEMENT NO 459 - BRANCHEMENT A L'EGOUT

ATTENDU que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme L.R.Q., chapitre A-19.1, articles 118, 120 et 123 à 130 ainsi que le Code municipal L.R.Q., chapitre C-27.1, articles 445 à 455, 492, 555 #1, 563, 632 et 1105 à 1112 autorisant le Conseil à légiférer sur les branchements à l'égoût;

ATTENDU qu'avis de motion de la présentation du présent règlement a régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 1er juin 1987 par M. Denis Duhaime, conseiller;

EN CONSEQUENCE, il est PROPOSE par M. Benoît Fortier  
APPUYE par M. Joseph Lapointe

QUE le règlement no 459 soit adopté et qu'il soit statué ce qui suit: